

## Saunaofen 34.A

## Wandofen

## Empfohlen für die Familiensauna


Außenmantel: Edelstahl blank-poliert Innenmantel: feueraluminisiertes Blech

Rückwand: verzinktes Stahlblech Steinkorb: Edelstahl

Elektro-Anschlusskasten: verzinktes Stahlblech


Steinfüllung: 15 kg inkl.


## **Anschluss-Schema**











ArtNr	Aussen- mantel	Leistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung in A	Einbau- maße in cm	für Kabinen- volumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät Ofen	Leistungs- schaltgeträt erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
90.870	Edelstahl blank-poliert	4,5 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	78*/ 37,5 / 36	4 - 6 m³	35 x 3 cm	11,0 kg	5 x 2,5²	5 x 1,5²	nein	ECON D1 ECON D2 ECON H1 ECON H2 EMOTEC B6000 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/ DL/DLF EMOTEC HCS9003 EMOTEC HCS9003 DL/DLF EmoTouch II PB/AF/GF
90.870		6,0 kW				6 - 8 m³	35 x 4 cm					
90.870		7,5 kW				7 - 10 m³	35 x 5 cm					
90.870		9,0 kW				9 - 14 m³	35 x 6 cm					

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.